

Technische Data Sheet

RSG Comfortabele Werkkleding GP

Produktbeschrijving	Disposable overall voor bescherming tegen stof en licht spatten van vloeistoffen. Category 3
Materiaal	56 gram SMS polypropylene
Standaard Style	Overall met kap, elastiek bij polsen en enkels * andere stylen beschikbaar
Type naad	Gezoomd
Kleur	Wit

CE Standaarden	Omschrijving	Goedgekeurd
EN 340: 2002	Beschermende kleding: Algemene eisen	Ja
EN 13034: 2005	Bescherming tegen licht spatten van chemische vloeistoffen – Type 6	Ja
EN 13982: 2004	Bescherming tegen gevaarlijk droge deeltjes – Type 5	Ja
EN 14605: 2005	Bescherming tegen chemische vloeistoffen: Kledingstukken met waterdichte naden – Type 4	n.v.t.
EN 14605: 2005	Bescherming tegen chemische vloeistoffen: Kledingstukken met waterdichte naden – Type 3	n.v.t.
EN 1149-5: 2008	Anti-statische eisen (Oppervlakteweerstand)	Ja
EN 1073: 2002	Bescherming tegen met straling besmette deeltjes	Ja

Fysieke eigenschappen				
Test Nr.	Omschrijving	Units	Resultaat	EN Klasse
EN 530	Slijtvastheid	cycles	>100 >500	2
EN 863	Drukweerstand	N	7.7	1
ISO 2960	Barst sterkte	KN/M ²	112	2
ISO 7854	Flexibele slijtvastheid	cycles	>100k	6
ASI 9073	Trapeziumvormige scheur sterkte md/cd	N	26.5/25.0N	2
EN 5082	Naad sterkte	N	80.5	3

Chemische vloeistof repellency en permeation				
Test Nr.	Omschrijving	Chemisch	Repellency %	Penetration %
EN 368	Chemische Repellency	Sulphuric Acid 30%	Klasse 3	Klasse 3
	(Voor type 6 kleding)	Sodium Hydroxide 10%	Klasse 3	Klasse 3

Para más información por favor contacte con
 RSG Safety BV
 Marinus Dammeweg 38, 5928 PW VENLO, The Netherlands
 Telefoon: +31 (0)85 487 0395, Email: enquiries@rsgsafety.com