

FICHA TÉCNICA

RSG BUZO DESECHABLEGP

Descripción del producto	Buzo de uso limitado contra polvo y pequeñas salpicaduras de líquidos. Categoría 3
Material	56 gr. SMS polipropileno
Tipos/Estilos	Buzo con capucha, elástico en muñecas, tobillos y cintura * otros estilos disponibles
Tipo de costura	Sobrepuesto
Color	Blanco

NORMATIVAS	Descripción	Aprobado
EN 340: 2002	Ropa de protección: Requisitos generales	Si
EN 13034: 2005	Protección contra pequeñas salpicaduras de líquido químico –Tipo 6	Si
EN 13982: 2004	Protección contra partículas sólidas – Tipo 5	Si
EN 14605: 2005	Protección contra líquido químico: Prendas con costuras selladas contra aerosoles – Tipo 4	N/A
EN 14605: 2005	Protección contra líquido químico: Prendas con costuras selladas contra líquido – Tipo 3	N/A
EN 1149-5: 2008	Requisitos anti-estático (resistencia superficial)	Si
EN 1073: 2002	Protección contra radiación de partículas contaminadas	Si

Propiedades físicas	Descripción	Unidades	Resultado	Clase EN
Número de ensayo				
EN 530	Resistencia a la abrasión	ciclos	>100 >500	2
EN 863	Resistencia a la perforación	N	7.7	1
ISO 2960	Fuerza para reventar	KN/M ²	112	2
ISO 7854	Resistencia de flexibilidad	ciclos	>100k	6
ASI 9073	Fuerza de desgarro Trapezoidal md/cd	N	26.5/25.0N	2
EN 5082	Fuerza de las costuras	N	80.5	3

Repelencia y penetración del líquido químico	Descripción	Sustancia química	Repelencia%	Penetración %
Numero de ensayo				
EN 368	Repelencia de agente químico (Para prendas tipo 6)	Ácido sulfúrico 30% Hidróxido de sodio 10%	Clase 3 Clase 3	Clase 3 Clase 3

Para más información por favor contacte con RSG Safety BV
 Marinus Dammeweg 38, 5928 PW VENLO, The Netherlands
 Phone: +31 (0)85 487 0395, Email: enquiries@rsgsafety.com